



KONICA MINOLTA

bizhub C3350i

Multifunzione A4 Colore

**bizhub
i-SERIES È
L'UFFICIO
DI DOMANI**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VANTAGGI PER IL CLIENTE



Semplicità d'uso
L'interfaccia utente delle bizhub i-Series è semplice e intuitiva come uno smartphone o tablet ed è totalmente customizzabile



Connettività Mobile
Stampa in qualsiasi luogo e in da qualsiasi momento grazie a l'innovativa tecnologia mobile di konica Minolta



Securezza
Integrazione sicura alla rete, sistema di autenticazione utente avanzata, cancellazione e crittografia dei dati



Applicazioni e Soluzioni
Maggiore efficienza grazie alle applicazioni e soluzioni avanzate di Konica Minolta



Assistenza
Gestione efficiente del parco stampanti, riordino automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto



Sostenibilità
Numerose caratteristiche ecologiche per ridurre i consumi energetici, i costi e le emissioni di CO₂

OPZIONALI

- 1 FUNZIONI AVANZATE
- Elaborazione PDF/A LK-102v3
 - Motore OCR LK-105v4
 - Font Barcode LK-106
 - Font Unicode LK-107
 - Font OCR-A e OCR-B LK-108
 - Scansione in docx e xlsx LK-110v2
 - ThinPrint® client LK-111
 - Serverless pull printing LK-114
 - Module Trusted Platform - Attivatore chip TPM LK-115v2
 - Antivirus LK-116

- 2 CONNETTIVITÀ
- Wireless LAN UK-221
 - Kit USB I/F EK-P08
 - Kit USB I/F EK-P09
 - Cavo I/F per modem CSRC EK-P11
 - Autenticazione Biometrica AU-102
 - Lettore di ID card
 - Kit di montaggio MK-P08



LEGENDA

Obbligatorio

Opzionale

Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

- 3 ALTRI
- Tavolo di lavoro WT-P03
 - Kit doppia alimentazione UK-P19
 - Tastiera aggiuntiva KP-102
 - Supporto tastiera KH-P02
 - Air cleaning unit CU-202
 - Kit di montaggio MK-P09

- 4 OPZIONALI DI INPUT
- Cassetto universale PF-P20
 - Unità regola altezza PF-P22
 - Mobiletto DK-P04x

- 5 OPZIONALI DI OUTPUT
- Pinzatore fuorilinea FS-P04

FUNZIONI DI FINITURA



Duplex



Pinzatura angolare (offline)

DESCRIZIONE

FUNZIONI AVANZATE		
LK-102v3 Elaborazione PDF/A	Creazione PDF/A, PDF criptato e firma digitale	
LK-105v4 Motore OCR	Indicizzazione PDF, PDF/A (1a) e PPTX	
LK-106 Font Barcod	Supporto nativo stampa font Barcode	
LK-107 Font Unicode	Supporto nativo stampa font Unicode	
LK-108 Font OCR-A e OCR-B	Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B	
LK-110v2 Scansione in docx e xlsx	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail	
LK-111 ThinPrint® client	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete	
LK-114 Serverless pull printing	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server	
LK-115v2 Attivatore chip TPM	Trusted Platform Module per protezione dati criptazione e decriptazione	
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus fornisce la scansione in tempo reale di tutti i dati in entrata e in uscita	

CONNETTIVITÀ		
FK-517 Scheda Fax	Super G3 fax, funzioni fax digitali	
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale	
EK-P08 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB	
EK-P09 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB; Bluetooth	
EK-P11 Cavo I/F per modemCSRC	Modem per connessione CSRC	
AU-102 Autenticazione Biometrica	Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica	
Lettore di ID card	Varie tecnologie di lettori ID card	
MK-P08 Kit di Montaggio	Kit di installazione per lettore ID card	

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA		
Dimensione pannello / risoluzione	10.1" / 1024 x 600	
Memoria di sistema (standard/max)	5.120 MB	
Memoria hard disk	256 GB SSD (standard)	
Interfaccia di rete	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opzionale)	
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour	
Alimentatore documenti (opzionale)	Fino a 80 originali; A5–A4; 50–128 g/m²; Dualscan DSDF	
Capacità carta (standard/max)	600 fogli / 1.600 fogli	
Capacità carta cassetto (standard)	1x 500 fogli; A6–A4; dimensioni personalizzate; 60–210 g/m²	
Capacità carta cassette (opzionale)	1x 500 fogli; A4 ;60–90 g/m² 1x 500 fogli; A4 ;60–90 g/m²	
Capacità carta Bypass manuale	100 fogli; A6–A4; dimensioni personalizzate; 60–210 g/m²	
Duplex automatico	A4; 60–210 g/m²	
Modalità di finitura (opzionale)	Offset; Gruppo; Pinzatura (fuorilinea)	
Capacità raccolta (standard)	Max. 250 fogli	
Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 6.500 pagine; Max. ¹ 96.000 pagine	
Durata Toner	Black fino a 13.000 pagine CMY fino a 9.000 pagine	
Durata unità immagine	Black fino a 159.000 pagine (unità immagine) CMY up to 55,000 pages (unità immagine)	
Consumo energetico	220–240 V / 50/60 Hz; Meno di 1.45 kW	
Dimensioni di sistema (W x D x H)	420 x 528 x 572 mm (senza opzionali)	
Peso di sistema	Circa 39.0 kg (senza opzionali)	

ALTRI		
WT-P03 Tavolo di lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione	
UK-P19 Kit doppia alimentazione	Rileva la doppia alimentazione, riduce errori e inceppamenti	
KP-102 Tastiera aggiuntiva	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen	
KH-P02 Supporto tastiera	Supporto per tastiera USB	
CU-202 Air cleaning unit	Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria	
MK-P09 Kit di montaggio	Kit d'installazione per Air cleaning unit	

OPZIONALI DI INPUT		
PF-P20 Cassetto carta	500 fogli, A4, 60-90 g/m²	
PF-P22 Unità regola altezza	Alzare la macchina alla comoda altezza operativa	
DK-P04x Mobiletto	Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso	

OPZIONALI DI OUTPUT		
FS-P04 Pinzatore fuorilinea	Pinzatore fuorilinea fino a 20 fogli	

SPECIFICHE DI STAMPA		
Risoluzione di stampa	1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi	
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS	
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix	
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin	
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct	

SPECIFICHE DI SCANSIONE		
Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 45/45 ipm in simplex Fino a 90/90 ipm in duplex	
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan	
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto; PDF Criptato; XPS; XPS Compatto; PPTX Opzionale: PDF Ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX Ricercabile	
Destinazione scansioni	2.100 (singolo + gruppo); LDAP supportato	

SPECIFICHE DI COPIA

Tecnologia	Laser
Tecnologia Toner	Simitri® HD toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4 (mono/color)	Fino a 33/33 ppm
Velocità Autoduplex A4 (mono/color)	Fino a 33/33 ppm
Tempo di 1° copia A4	5.6/6.3 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 13 sec. in mono; 15 sec. in color ²
Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formato originale	A6-A4; dimensioni personalizzate
Ingrandimento	25-400% in 0.1% steps; Auto-zoom

SPECIFICHE FAX

Tecnologia Fax	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni Fax	2.100 (singolo + gruppo)

SPECIFICHE BOX UTENTI

Capacità documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia di box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Funzionalità di sicurezza (standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL2, SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2 network Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Criptazione dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Criptazione stampa utente
Funzionalità di sicurezza (opzionali)	Scansione Antivirus in tempo reale (Bitdefender®)
Funzionalità di Accounting (standard)	Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb); definizione funzioni di accesso utente
Funzionalità di Accounting (opzionali)	Autenticazione Biometrica (scansione della mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader); Autenticazione con dispositivo mobile (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 gsm./m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.



Spazio Ufficio di Domenico Terenzio
Via Gaetano Postiglione 13 - 70126 Bari
Tel. 080.5534496 - 080.5534559 - Fax 080.2140477
info@spazioufficiobari.it

