



KONICA MINOLTA

bizhub 360i

Multifunzione A3 Bianco e nero

**bizhub
i-SERIES È
L'UFFICIO
DI DOMANI**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VANTAGGI

**Sicurezza**

Integrazione sicura alla rete, sistema di autenticazione utente avanzata, cancellazione e crittografia dei dati

**Produttività**

Affidabilità, scansione e stampa ad alta velocità, combinate con potenti funzioni di finitura

**Sostenibilità**

Numerose caratteristiche ecologiche per ridurre i consumi energetici, i costi e le emissioni di carbonio

**Semplicità d'uso**

L'interfaccia utente delle bizhub i-Series è semplice e intuitiva come uno smartphone o tablet ed è totalmente customizzabile

**Applicazioni e Soluzioni**

Maggiore efficienza grazie alle applicazioni e soluzioni avanzate di Konica Minolta

**Servizi**

Gestione efficiente della flotta di stampa, con invio automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto

OPZIONALI

1 FUNZIONI AVANZATE**Elaborazione PDF**

LK-102v3

Motore OCR

LK-105v4

Font Barcode

LK-106

Font Unicode

LK-107

Font OCR A e OCR B

LK-108

Scansione in docx e xlsx

LK-110v2

ThinPrint® client

LK-111

Serverless pull printing

LK-114

Attivatore chip TPM

LK-115v2

Antivirus

LK-116

Attivazione FOIP

LK-117

**2 CONNETTIVITÀ****Scheda Fax**

FK-514

Wireless LAN

UK-221

Kit USB I/F

EK-608

Kit USB I/F

EK-609

Autenticazione biometrica AU-102

Lettore di ID card

Kit di montaggio

MK-735

3 ALTRO**Alimentatore di documenti**

DF-632

Alimentatore di documenti

DF-714

Coprioriginali

OC-511

Tavolo di lavoro

WT-506

Tastiera aggiuntiva

KP-102

Security kit

SC-509

SSD aggiuntiva

EM-908

Supporto tastiera

KH-102

Air cleaning unit

CU-102

4 OPZIONALI DI INPUT**Sensore supporto intelligente IM-102****1 x Cassetto universale**

PC-116

2 x Cassetto universale

PC-216

Cassetto grande capacità

PC-416

Cassetto grande capacità

PC-417

Mobiletto senza cassette

DK-516x

Cassetto grande capacità

LU-302

Vassoio per banner

BT-C1e

5 OPZIONALI DI OUTPUT**Separatore lavori**

JS-506

Finitore integrato

FS-533

Kit foratura

PK-519

Finitore per pinzatura

FS-539

Unità di collegamento

RU-513

Finitore per pinzatura/opuscoli

FS-539SD

Unità di collegamento

RU-513

Kit foratura

PK-524

LEGENDA

- Obbligatorio
- Opzionale
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

FUNZIONI DI FINITURA



Pinzatura angolare



Pinzatura due punti laterali



Foratura due fori



Foratura quattro fori



Fronte/retro



Combina formati misti



Piegatura a metà



Inserimento fogli, report



Piegatura a lettera



Opuscolo



Offset sorting



Stampa banner



Pinzatura angolare (offline)

DESCRIZIONE

FUNZIONI AVANZATE	
LK-102v3 Elaborazione PDF	Creazione PDF/A (1b), PDF criptato e firma digitale
LK-105v4 Motore OCR	Indicizzazione PDF e PPTX
LK-106 Font Barcode	Supporto nativo stampa font Barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto nativo stampa font Unicode
LK-108 Font OCR A e OCR B	Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B
LK-110v2 Scansione in docx e xlsx	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail
LK-111 ThinPrint® client	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete
LK-114 Serverless pull printing	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server
LK-115v2 Attivatore chip TPM	TPM per protezione dati criptazione e decriptazione
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus per scansione dati in entrata e in uscita
LK-117 Attivazione FOIP	Reti Fax over IP (T.38), necessario kit fax

CONNETTIVITÀ	
EK-608 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
MK-735 Kit di montaggio	Kit di installazione per lettore ID card
Lettore di ID card	Varie tecnologie di lettori ID card
AU-102 Autenticazione biometrica	Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica
FK-514 Scheda Fax	Fax Super G3 fax, funzioni faxdigitali
EK-609 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB; Bluetooth
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale

ALTRO	
DF-632 Alimentatore documenti	Alimentatore di documenti con inversione automatica, capacità 100 originali
DF-714 Alimentatore documenti	Alimentatore di documenti automatico Dualscan, 100 originali

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA	
Velocità di sistema A4	Fino a 36 ppm
Velocità di sistema A3	Fino a 18 ppm
Autoduplex A4	Fino a 36 ppm
Tempo di 1ª pagina A4	4,6 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 12 sec. ¹
Tecnologia	Laser
Tecnologia toner	Simitri® HD toner a polimeri
Dimensione pannello/risoluz.	10,1” / 1024 x 600
Memoria di sistema (standard/max)	8.192 MB
Memoria di archiviazione	SSD da 256 GB (standard) / SSD da 1 TB (opzionale)
Interfaccia di rete	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
Alimentatore documenti automatico (opzionale)	Fino a 100 originali; A6-A3; 35- 163 g/m² RADF o ADF Dualscan disponibile
ADF con rilevazione doppia alimentazione	Standard (con ADF dualscan)
Formato carta	A6-SRA3; carta banner max. 1.200 x 297 mm; dimensioni personalizzate
Grammatura carta	52-300 g/m²
Capacità carta (standard/max)	1.150 fogli / 6.650 fogli
Capacità carta cassette (standard)	1x 500; A6-A3; dimensioni personalizzate; 52- 256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; dimensioni personalizzate; 52- 256 g/m²
Capacità carta cassette (opzionale)	1x 500 fogli; A5-A3; 52- 256 g/m² 2x 500 fogli; A5-A3; 52- 256 g/m² 1x 2.500 fogli; A4; 52- 256 g/m² 1x 1.500 + 1x 1.000 fogli; A5-A3; 52- 256 g/m²
Cassetto grande capacità (opzionale)	1x 3.000, A4; 52- 256 g/m²
Capacità carta bypass manuale	150 fogli; A6-SRA3; dimens. personalizz.; 60-300 g/m²
Modalità di finitura (opzionale)	Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Pinzatura (offline) Foratura; Pieg a metà; Pieg a lettera; Opuscolo

ALTRO	
OC-511 Coprioriginali	Coprioriginali al posto dell'ADF
WT-506 Tavolo di lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione
KP-102 Tastiera aggiuntiva	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
SC-509 Security kit	Funzione protezione copia
EM-908 SSD aggiuntiva	SSD da 1 TB per maggiore spazio di archiviazione
CU-102 Air cleaning unit	Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria
KH-102 Supporto tastiera	Supporto per tastiera USB

OPZIONALI DI INPUT	
IM-102 Sensore supporto intelligente	Rileva automaticamente grammatura e tipo di carta
PC-116 1x Cassetto universale	500 fogli, A5-A3, 52- 256 g/m²
PC-216 2x Cassetto universale	2x 500 fogli, A5-A3, 52- 256 g/m²
PC-416 Cassetto grande capacità	2.500 fogli, A4, 52- 256 g/m²
PC-417 Cassetto grande capacità	1.500 + 1.000 fogli, A5-A4, 52- 256 g/m²
LU-302 Cassetto grande capacità	3.000 fogli, A4, 52- 256 g/m²
BT-C1e Vassoio per banner	Porta banner multipagina
DK-516x Mobiletto senza cassette	Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso

OPZIONALI DI OUTPUT	
FS-539 Finitore per pinzatura	Pinzatura 50 fogli; uscita max. 3.200 fogli
FS-539SD Finitore per opuscoli	Pinzatura 50 fogli; opuscoli da 20 fogli; uscita max. 2.200 fogli
PK-524 Kit foratura per FS-539/SD	Foratura 2/4 fori; selezione automatica
RU-513 Unità di collegamento	Per l'installazione di FS-539/SD
JS-506 Separatore lavori	Separazione lavori, ad esempio raccolta fax separata
FS-533 Finitore integrato	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli
PK-519 Kit foratura per FS-533	Foratura 2/4 fori, selezione automatica

SPECIFICHE DI SISTEMA	
Autoduplex	A6-SRA3; 52-256 g/m²
Capacità raccolta carta (std/max)	Fino a 250 fogli / fino a 3.300 fogli
Pinzatura	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli copertina (fino a 209 g/m²)
Capacità di raccolta per pinzatura	Max. 100 fascicoli
Pieg a lettera	Max. 3 fogli
Capacità raccolta lettere	Max. 30 fascicoli; illimitato (senza vassoio)
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 g/m²)
Capacità raccolta opuscoli	Max. 20 opuscoli; illimitato (senza vassoio)
Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 33.000 pagine; Max. ² 175.000 pagine
Durata toner	Nero fino a 25.000 pagine
Durata unità immagine	Nero fino a 245.000/1.000.000 pagine (tamburo/developer)
Consumo energetico	220- 240 V / 50/60 Hz; meno di 1,58 kW
Dimensioni del sistema (W x D x H)	615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)
Peso del sistema	Circa 76,0 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE DI STAMPA	
Risoluzione di stampa	1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o successivo; Linux
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Stampa da mobile	Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); AirPrint (iOS); Mopria (Android) opzionale: WiFi Direct

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 100/100 ipm in simplex Fino a 200/200 ipm in duplex
Risoluzione di scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; scansione TWAIN
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS; XPS compatto; PPTX opzionale: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabile
Destinazioni scansioni	2.100 (singolo + gruppo); supporto LDAP

SPECIFICHE DI COPIA

Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formato originale	Max. A3
Ingrandimento	25-400% in incrementi da 0,1%; Auto-zoom

SPECIFICHE FAX

Tecnologia Fax	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	2100 (singolo + gruppo)

SPECIFICHE BOX UTENTI

Capacità documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; Stampa sicura; Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Crittografia dei dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Crittografia stampa utente opzionale: Scansione Antivirus in tempo reale (Bitdefender®); Protezione copia (Copy Guard, Password Copy)
Funzionalità di Accounting	Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb); Definizione funzioni di accesso utente; Autenticazione con dispositivo mobile (Android) opzionale: Autenticazione Biometrica (scansione mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader); Autenticazione con dispositivo mobile (iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

² Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (6% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.



Spazio Ufficio di Domenico Terenzio
Via Gaetano Postiglione 13 - 70126 Bari
Tel. 080.5534496 - 080.5534559 - Fax 080.2140477
info@spazioufficiobari.it

